

Ultra Klór+ Klórtartalmú Általános Tisztítószer 5 l

Az Ultra Klór+ klórtartalmú általános folyékony tisztítószer kiválóan használható a háztartásban található nagyobb felületek: padlók, csempék és egyéb mosható felületek alapos tisztítására. Emellett alkalmas foltok és szennyeződések eltávolítására is fehér anyagokból.

1. Felülettisztítás

Különösen ajánlott fürdőszoba, mellékhelyiség padlójának, falainak tisztítására. Kiválóan alkalmas műanyag konyhai eszközök és játékok tisztítására is. Ezeket, illetve a konyhai munkafelületeket, ablakkereteket, -párkányokat, ajtókat a tisztítás után száraz ronggyal javasolt áttörölni.

Használat, adagolás: Keverjen el 80 ml tisztítószert 10 liter vízben. A nagyobb szennyeződések eltávolítása után vigye fel a felületre és egy rongy vagy szivacs segítségével törölje azt át. Nem szükséges leöblíteni, kivéve az élelmiszerrel érintkező felületekről. Kerti bútorok tisztítására hígítatlanul használja, majd alaposan öblítse le folyó vízzel!

2. Folteltávolítás, áztatás

Használat, adagolás: a) A makacs foltok eltávolításához hígítson fel kb 60 ml tisztítószert 1 liter hideg vízben. A legjobb hatás érdekében áztassa a fehér szövetet maximum 30 percig, majd alaposan öblítse ki vízzel, vagy mossa ki kézzel vagy mosógépben. Ne használja kárpiton, színes textíliákhoz, gyapjú, selyem vagy egyéb kényes anyagokból készült ruhákhoz. b) Áztatáshoz, foltok előkezeléséhez 40 ml tisztítószert oldjon fel 10 liter vízben, egy nem fémből készült edényben. Áztassa a fehér szövetet kb. 10 percig, majd öblítse ki hideg vízzel.

EGYÉB JAVASLATOK: Ne áztassa a ruházat zománcozott vagy fém kiegészítőit, ha lehet, távolítsa el ezeket áztatás előtt. Ne használja zománcozott vagy bevont felületeken. Ne tegye át másik flakonba, ne távolítsa el a csomagolásról a címkét. Viseljen védőkesztyűt és használat után alaposan mosson kezet. Ne használja fémből vagy fából készült felületen! Kizárólag jól szellőző helyiségben használja!

TÁROLÁS: Csak eredeti, zárt és felcímkézett csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztetett helyiségben, álló helyzetben tároljuk. Ne tároljuk savakkal együtt. Védjük magas hőmérséklettől (35 °C) és a közvetlen napfénytől. Az üres csomagolás alapos tisztítás után újrahasznosítható.

KÖRNYEZETVÉDELEM/ÖKOTOXIKOLÓGIA: Akadályozzuk meg a hígítatlan termék csatornába, felszíni és felszín alatti vizekbe jutását. A környezetre veszélyes és nagyon mérgező a vízi élőlényekre. A terméket teljes egészében fel kell használni. Kis mennyiségű szabadba jutott terméket fel kell hígítani vízzel és a csatornarendszerbe mosható. Nagyobb mennyiségű szabadba jutott termék esetén értesítsük az illetékes hatóságot.

GYÁRTÁSI SZÁM ÉS DÁTUM (nap/hó/év): a csomagoláson.

ELTARTHATÓSÁG: gyártási időtől számított 18 hónap.

A veszélyességet meghatározó összetevők: Nátrium-hipoklorit oldat

Figyelmeztető H-mondatok: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A terméket veszélyes hulladékként kell megsemmisíteni a nemzeti előírásoknak megfelelően. Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Összetevők a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet szerint: ≥ 15 - < 30 % klóralapú fehérítőszer; < 5 % foszfonátok

UFI: U200-U0CW-6000-Q5UN

