

Általános mosogató- és tisztítószer. 500g

Hidegen granulált, vízben jól oldódó mosogató- és tisztítószer, rendkívül gazdaságos.

- kitűnő zsíroldószer
- emulgeáló hatása kiváló
- kemény vízben is rendkívül hatékony

Adagolás:

- mosogatószerként 5 liter vízhez 10 g (2 kávéskanál)
ULTRA mosogatópor
- általános tisztítószerként 5 liter vízhez 5 g (1 kávéskanál)

ULTRA mosogatópor

Az Ultra mosogatópor kiválóan alkalmas háztartási és ipari edény mosogatására: üveg, csempe, mosdó, fürdőkád, kerámia- és PVC padló, ajtó- és ablakmosásra, zsírtalanításra, valamint mosható festékekkel festett fal tisztítására.

Összetevők: 5-15 % anionos felületaktív anyagok, < 5 % nem ionos felületaktív anyagok, < 5 % foszfonátok, optikai fehérítők, enzimek.

A veszélyességet meghatározó összetevők:

Benzolszulfonsav-4-C10-C13-szek-alkil származéka

Tárolása: fagymentes, száraz, hűvös helyen.

Gyártási idő/gyártási tételszám: a csomagoláson jelölve.

Lejáratási idő (nap/hó/év): a csomagoláson jelölve.

Figyelmeztető H-mondatok: H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. P260 – A por belélegzése tilos. P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P405 – Elzárva tárolandó.

Környezetvédelmi óvintézkedések/ökotoxikológia: Tilos a keveréket, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcatornába és talajba juttatni.

Hulladékkezelés: A keverék maradékát, illetve a szennyezett csomagolóburkolatát veszélyes hulladékként kell kezelni.

A kiürült tiszta csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető.

Szennyezés-mentesítés:

A kiszóródott keveréket mechanikailag össze kell szedni, összesöpörni, ha szükséges először enyhén nedvesítse, a porzás elkerülése végett.

